

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Textar Brake cleaner

Каталог №: 96000100, 96000200

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

TMD Friction Services GmbH

Schlebuscher Str. 99

51381 Leverkusen / Germany

www.tmdfriction.com

E-mail: serviceline@tmdfriction.com

Kontakt: Tel. +49 (2171)703 2905

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Informationszentrale gegen Vergiftungen,

Universitätsklinikum Bonn

Adenauerallee 119

D-53113 Bonn

Tel: +49 (0)228-19240

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Категории на опасност:

Аерозол: Aerosol 1

Корозия/дразнене на кожата: Skin Irrit. 2

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция: STOT SE 3

Опасно за водната среда: Aquatic Chronic 2

Изречения за опасност:

Изключително запалим аерозол.

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

Предизвиква дразнене на кожата.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета

Въглеводороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан

Пиктограми:



Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност

H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260 Не вдишвайте Аерозол.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

2.3. Други опасности

При недостатъчна вентилация и/или при използване е възможно образуването на експлозивни/леснозапалими смеси.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Опасни съставки

Химическо име	ЕНО №	CAS-Nr.	REACH №	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Въглеводороди, С6-С7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан	921-024-6	64742-49-0	01-2119475514-35	50 - < 100	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411
въглероден диоксид	204-696-9	124-38-9		3 - < 5	
п-хексан	203-777-6	110-54-3	Индекс № 601-037-00-0	1 - < 3	Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

Етикетиране на съдържанието съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004

>= 30 % алифатни въглеводороди

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи указания:	Оказващите първа помощ да внимават за собственото си здраве! Хората да се изведат в безопасност. Никога да не се дава нищо през устата на човек, който е в безсъзнание, или който има гърчове.
След вдишване:	Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.
След контакт с кожата:	Измийте обилно със сапун и вода. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.
След контакт с очите:	Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При спорадични или продължителни оплаквания да се потърси помощ от очен лекар
След поглъщане:	НЕ предизвиквайте повръщане. При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация. Непременно да се потърси лекарска помощ!

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Главоболие, гадене, виене на свят, умора, раздразнение на кожата

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Симптоматично лечение. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
Симптомите могат да настъпят и много часове след експозицията

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:	Воден кондензат. Пяна. Въглероден двуокис (CO ₂). Пожарогасящ прах.
Неподходящи пожарогасителни средства:	Силна струя вода

5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Ако е възможно това да стане безопасно, здравите контейнери да се извадят от опасната зона. В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород.

Допълнителни указания:	За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя. Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя. Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.
-----------------------------------	--

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

При наличие на изпарения, прах и аерозоли да се използват защитни дихателни средства. Да се отстранят всички запалими източници. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да се носи индивидуално защитно оборудване.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения). Убедете се, че всички отпадни води се събират и се третира в пречиствателно съоръжение.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Замърсените предмети и подови настилки да се почистят в съответствие с наредбите за опазване на околната среда.

6.4 Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8
Извозване: вижте раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Упътвания за безопасна употреба: Да се съблюдава указанието за употреба.

Прахът да се абсорбира незабавно на мястото на възникването му. Изпаренията/аерозолите да се аспирират непосредствено на мястото на появата им. Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, по възможност трябва да се подsigури добра вентилация на работното място. Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място. Да се носи индивидуално защитно оборудване (вижте раздел 8). При недостатъчна вентилация и/или при използване е възможно образуването на експлозивни/леснозапалими смеси.

Указания за защита от експлозия и пожар

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Нагорещаването води до покачване на налягането и има опасност от пръскане.

Допълнителни указания

Да се избягва контакт с очите и кожата.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складове и резервоари: Съдът да се държи плътно затворен. Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби

Указания при складиране на различни вещества Да не се съхранява заедно с: Окисляващо вещество. Пирофорни или самонагриващи се опасни вещества. Напитки и храни за хора и животни.

Допълнителна информация за условията на съхранение

Защитете от замръзване. Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина. Да се съхранява на хладно и сухо. Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

CAS-Nr.	Химичен агент	ppm	mg/m ³	вл/m ³	Category	Origin
124-38-9	Въглероден диоксид	5000	9100		(8 часа)	
		-	-		(15 мин.)	
110-54-3	n-Хексан	20	72		(8 часа)	
		-	-		(15 мин.)	

Допълнителни указания относно граничните стойности

a no restriction
b End of exposure or shift
c in long-term exposure: after several shifts
d prior to next shift

STEL (EC) : Short Term Exposure Limit
TWA (EC): time-weighted average
U: Urea
B: Blood

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.

Защитни и хигиенни мерки

Да се избягва експозиция. Да се носи подходящо защитно облекло. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте!

Защита на очите/лицето

Подходящи защитни средства за очите: Плътено прилепнали защитни очила. DIN EN 166

Защита на ръцете

Балсам като превантивна мярка за предпазване на кожата. При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер. Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде избран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.
Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук) Време за проникване (максимална дневна продължителност) 480min
Дебелината на материала за ръкавици 0,45 mm
DIN EN 374



BREMSTECHNOLOGIE

Защита на кожата	Да се носи подходящо защитно облекло. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.
Защита на дихателните пътища	При наличие на изпарения, прах и аерозоли да се използват защитни дихателни средства. Подходящ защитен респиратор: Комбиниран респиратор с филтър (EN 141). Филтърен респиратор с филтър или въздуховдихвател тип: AX Съблюдавайте времето за износване, посочено от производителя. Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби.
Контрол на експозицията на околната среда	Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Състояние на веществото: Аерозол

Цвят: безцветен

Миризма: разтворители като

Норма за контрол
DIN 19268

Стойност на pH (при 20 °C):	неопределен	
Изменения на състоянието		
Точка на топене:	неопределен	
Точка на кипене/интервал на кипене:	88 °C	
Температура на сублимиране:	няма налична информация.	
Точка на омекване:	няма налична информация.	
Точка на възпламеняване:	-12 °C	
Запалимост		
Твърдо вещество:	неприложим	
Газ: неприложим		
долна граница на взривяемост:	0,6 об. %	
горна граница на взривяемост:	7,2 об. %	
Температура на запалване:	няма налична информация.	
Самовъзпламеняемост		
Твърдо вещество:	неприложим	
Газ: неприложим		
Температура на разпадане:	неопределен	
Не поддържа горенето.		
Пожароускорителни свойства		
Парно налягане:	неопределен	
Парно налягане:	няма налична информация.	
Плътност (при 20 °C):	0,673 g/cm ³	DIN 51757
Обемна плътност: неприложим		
Разтворимост във вода:	не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода	
Други разтворители		
неопределен		
Коефициент на разпределяне:	неопределен	
Динамичен вискозитет:	няма налична информация.	
Кинематичен вискозитет:	< 7 mm ² /s	
Срок на годност:	няма налична информация.	
Относителна плътност на парите:	неопределен	
Относителна скорост на изпарение:	неопределен	
Тест за отделяне на разтворители:	няма налична информация.	

Съдържание на разтворител: няма налична информация.

9.2 Друга информация

Съдържание на твърдо вещество неопределен

Данните се отнасят до технически активно вещество: Относителна плътност, цвят, Миризма, Вискозитет, рН.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност	Пожароопасен, Опасност от пожар
10.2 Химична стабилност	Продуктът е стабилен при нормални условия.
10.3 Възможност за опасни реакции	Да не се излага на температура над 50 °C. Нагорещаването води до покачване на налягането и има опасност от пръсване.
10.4 Условия, които трябва да се избягват	Да се държи далеч от източници на топлина (например горещи повърхности), искри, открити пламъци. Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
10.5 Несъвместими материали	Окисляващо вещество. Пирофорни или самонагриващи се опасни вещества..
Допълнителна информация	Да не се смесва с други химикали

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикокинетика, обмен на вещества и разпределение	Няма налична информация.
Силна токсичност	Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

CAS-Nr.	Химическо име			
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник
64742-49-0	Въглеводороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан			
	орален	LD50 >5000 mg/kg	Плъх	
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Заек	
	инхалативен (4 h) пара	LD50 >23,3 mg/l	Плъх	

Раздразване и корозивност

Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизиращо действие

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Няма указание за канцерогенност при човека.

Няма налични данни за мутагенност на зародишните клетки при хората.
Няма налични данни за репродуктивна токсичност при хората.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика сънливост или световъртеж. (Въглеродороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан)

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Специфични въздействия при опити върху животни

Няма налична информация.

Други данни за проверка

Сместа е класифицирана като опасна по смисъла на Директива 1999/45/ЕО.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

CAS-Nr.	Химическо име				
	Водна токсичност	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник
64742-49-0	Въглеродороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан				
	Остра токсичност за риби	LC50 >1-10 mg/l	96h	Pimephales promelas	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 >10-100 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >1-10 mg/l	48h	Daphnia magna	
110-54-3	п-хексан				
	Остра токсичност за риби	LC50 >1-10 mg/l	96h	Pimephales promelas	Geiger et al 1990

12.2 Устойчивост и разградимост

Продуктът не е тестван

CAS-Nr.	Химическо име				
64742-49-0	Въглеродороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан				
	Метод	Стойност	d	Източник	Оценката
	OECD Guideline 301F	98%	28		Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)

12.3 Биоакмулираща способност

Продуктът не е тестван

CAS-Nr.	Химическо име	Log Pow
64742-49-0	Въглеродороди, C6-C7, п-алкани, изоалкани, циклични, <5% от н-хексан	3,4-5,2
110-54-3	п-хексан	3,9

12.4 Преносимост в почвата

Продуктът не е тестван

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не е тестван

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

Допълнителни данни

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Изхвърляне на отпадъци

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Отпадъчен код на продукта

160504

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА; газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали; газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества; опасен отпадък

Отпадъчен код на остатъците от продукта

160504

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА; газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали; газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества; опасен отпадък

Отпадъчен код на непочистения амбалаж

150104

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); метални опаковки

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН: UN 1950

14.2. Точно на наименование на

пратката по списъка на ООН: AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2

14.4. Опаковъчна група: -

Етикети: 2.1

Класификационен код: 5F

Специални клаузи: 190 327 344 625

Ограничено количество (LQ): 1 L

Освободено количество: E0

Категория транспорт: 2

Код за ограничения за преминаване през тунел: D

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН: UN 1950

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2

14.4. Опаковъчна група: -

Етикети: 2.1

Класификационен код: 5F

Специални клаузи: 190 327 344 625

Ограничено количество (LQ): 1 L

Освободено количество: E0

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН: UN 1950

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes cyclic, < 5% n-hexane)

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

14.4. Опаковъчна група: -

Етикети: 2.1

Marine pollutant: yes

Специални клаузи: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ограничено количество (LQ): 1000 mL

Освободено количество: E0

EmS: F-D, S-U

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН: UN 1950

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS, flammable

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

14.4. Опаковъчна група: -

Етикети: 2.1

Специални клаузи: A145 A167 A802

Ограничено количество (LQ)

пътнически самолет:

30 kg G

Passenger LQ: Y203

Освободено количество: E0

IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет: 203

IATA-максимално количество - пътнически самолет: 75 kg

IATA-инструкции за опаковки - карго самолет: 203

IATA-максимално количество - карго самолет: 150 kg

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: да

Опасен материал: Въглеродороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% от n-хексан

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Внимание: Запалими газове.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Неприложим

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регулаторна информация

2010/75/ЕС (ЛОС) Няма налична информация

2004/42/ЕО (ЛОС) Няма налична информация

Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]:
Метод на пресмятане.
Регламент относно аерозоли (75/324/ЕИО)

Национални разпоредби

Ограниченията за работа Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).

Клас на застрашеност на водата (G) 1 - слабо увреждащ водата

Други данни 94/69 / EC (21 ATP). Benzene content is less than 0.1%. It applies the annotation P. Classification and labeling as carcinogenic is not necessary

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
STEL (EC) Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

H222 Изключително запалим аерозол.

H225 Силно запалими течност и пари.

H229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Промени	Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16.
Дата на печат	21.08.2017
Версия	2

Допълнителни данни

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика